



MAPEI Inc.

2900, ave. Francis-Hughes

Laval, QC H7L3J5

Tel. : (450) 662-1212

Fax : (450) 662-6893

Date : 18 avril 2023

Contact : Marc Rioux

Compagnie : AcoustiTECH Innovation Inc.

Adresse : 150 Bd Léon Vachon, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0

Objet : **AcoustiTECH ceramique + membrane Mapeheat**

Cher client,

MAPEI est fière d'offrir sa garantie limitée à vie sur toutes les installations utilisant le câble MAPEHEAT, la membrane MAPEHEAT et la membrane AcoustiTECH CERAMIC, tel que décrit ci-dessous. Cette garantie couvre le système de chauffage par le sol, tous les matériaux d'assemblage, y compris les revêtements de sol, et la main-d'œuvre lorsque l'installation est effectuée par un installateur MAPEHEAT Registered PRO. Des détails supplémentaires sur la garantie limitée à vie du système se trouvent dans le document ci-joint.

La méthode d'installation suivante est approuvée et couverte par notre garantie limitée à vie :

- La membrane AcoustiTECH CERAMIC collée au substrat de béton à l'aide de l'adhésif AcoustiTECH AD-532+ ou AcoustiTECH AD-280 ou AcoustiTECH AD-844MS.
- La membrane MAPEHEAT collée à la membrane AcoustiTECH CERAMIC à l'aide d'un mortier-colle modifié aux polymères (tel que Mapei Ultraflex LFT ou tout autre produit similaire ANSI A118.11 ou supérieur) ;
- Le câble MAPEHEAT est installé dans la membrane MAPEHEAT en utilisant un espacement flexible de 3/3/3 (10 W/pi²), 2/3/2 (12 W/pi²) ou 2/2/2 (15 W/pi²) ;
- o Pour une installation plus mince, le MAPEHEAT MAT peut remplacer la membrane MAPEHEAT et le câble MAPEHEAT et peut être collé directement à la membrane AcoustiTECH céramique à l'aide du même mortier-colle décrit ci-dessus et appliqué de la même manière. Cette méthode offre un système de chauffage par le sol préfabriqué et est plus rapide à installer ;
- L'installation d'un revêtement de sol en carreaux de céramique à l'aide du même mortier-colle modifié aux polymères que celui utilisé pour coller la membrane MAPEHEAT (tel que Mapei Ultraflex LFT ou un autre produit similaire conforme à la norme ANSI A118.11 ou à une norme supérieure) ;

Recommandation de produit

- La température des planchers chauffants doit être contrôlée par un thermostat MAPEHEAT tel que MAPEHEAT Thermo Basic, MAPEHEAT Thermo Touch ou MAPEHEAT Thermo Connect et le thermostat doit être installé conformément aux instructions fournies.

Toutes les instructions du fabricant doivent être suivies. Consulter la fiche technique la plus récente pour obtenir des renseignements plus détaillés sur l'utilisation des produits MAPEI. Les fiches techniques, les fiches de sécurité et les bulletins de préparation des surfaces sont disponibles sur notre site Web www.mapei.com/CA-EN.

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits MAPEI. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions

Cette recommandation est valide jusqu'en décembre 2027. Après cette date, veuillez communiquer avec votre représentant commercial MAPEI pour obtenir une mise à jour.

Services techniques Canada
2900, ave. Francis-Hughes
Laval, QC H7L3J5