

Guide d'application peinture à base d'eau Finitec DESIGN

La peinture à base d'eau **Finitec DESIGN** est spécialement conçue pour restaurer le bois d'intérieur déjà vernis et ajouter de la couleur à votre décor.

Utilisation :

Pour bois d'intérieur uniquement, tels que les planchers, les meubles, les portes, les moulures et les escaliers ou tout autre élément en bois.

Compatibilité :

La peinture à base d'eau Finitec DESIGN est formulée pour adhérer à tous types de vernis, qu'il soit à base d'eau ou d'huile, ou sur un plancher pré-vernissé. Elle est également compatible avec tous les vernis Finitec. IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN TEST AU PRÉALABLE AFIN DE VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ ET LA COULEUR.

Préparation :

1. Nettoyer en profondeur la surface avec la Préparation de surface Finitec afin d'éliminer la saleté accumulée et de le rendre exempt de cire, corps gras ou huileux.
2. Dépolir la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 120. La sableuse Finitec est recommandée pour les plus grandes surfaces. Il ne doit rester aucune trace de lustre à la surface du bois.
3. Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et de serviettes humides.

Mode d'application :

Avant de débiter, si vous utilisez des couleurs pastels, nous vous recommandons d'appliquer un apprêt toutes surfaces afin de maximiser l'opacité.

1. **Mélanger** la peinture à l'aide d'un bâton propre afin d'assurer l'homogénéité du produit. BIEN AGITER pendant 1-2 minutes. Ne pas diluer.
2. **L'application** doit se faire à une température entre 21 °C et 25 °C (70 °F et 77 °F) et à une humidité relative entre 35 % et 50 %. NOTE : La peinture peut être appliquée directement sur un bois nu.
3. **Appliquer** la peinture de manière uniforme à l'aide d'un rouleau sans charpie 10 mm ou d'un pinceau.
4. **Généralement, 2 couches de peinture suffisent**, mais il est possible que des couches supplémentaires soient nécessaires afin d'obtenir une meilleure apparence.
5. **Allouer 2 à 3 heures de séchage** entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes).
6. **Après que la dernière couche de peinture soit appliquée, laisser sécher 24 heures.** Durant cette période, il est recommandé de bien aérer l'endroit. NOTE : La peinture Finitec DESIGN résiste bien à l'usure, mais elle doit être recouverte de vernis. Il est important de respecter le temps de séchage de la peinture avant de recouvrir de finition pour assurer une bonne adhérence.
7. **Dépolir** la surface peinte en utilisant un tampon abrasif fin.
8. **Enlever la poussière** à l'aide d'un aspirateur et de serviettes humides.
9. **Appliquer 1 à 2 couches de Vernis Finitec.** NOTE : Il est recommandé d'appliquer 2 couches de vernis pour un résultat optimal.
10. **Laver les outils** à l'eau après utilisation.

Durée de vie : Au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Bien refermer le contenant après utilisation. CRAINT LE GEL.

Pouvoir couvrant : Couvre jusqu'à **9,3 m²/L (100 pi²/L)** (peut varier selon la méthode et les conditions d'application).

Responsabilité : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'application avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au finitec-inc.com ou appeler notre Service à la clientèle au 1-888-838-4449 pour plus d'informations.

Premiers soins : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.